



【特記】

樹脂部はリサイクルプラスチック(エコマーク認定品)
 賠償責任保険加入品
 再生プラスチック擬木 色：ダークブラウン (UV剤7.5%入)
 外観：クヌギ肌模様
 図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考敷設歩掛 21m当り

| 項目 | 単位 | 数量 |
|--------|----------------|------|
| 床掘り | m ³ | 2.40 |
| 埋戻し | m ³ | 1.82 |
| 残土処理 | m ³ | 0.58 |
| 砕石基礎 | m ³ | 0.24 |
| コンクリート | m ³ | 0.30 |
| 型枠 | m ² | 4.50 |
| 据付手間 | 人 | 0.42 |

据付手間は普通作業員
 土工事、基礎工事は含まず。

部材数量表 21m当り

| 品名 | 品番 | 標準寸法D×W×Lmm | 標準重量kg | 数量 | 単位 |
|----|------------|-------------|--------|----|----|
| 支柱 | GS-1012-R2 | 100×1200 | 7.5 | 15 | 本 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|--------------------|------------|----|----|
| 縮尺 | 1/20 | 用紙 | A4 |
| 品名 | エコギ木 ロープ柵 | | |
| 型式 | GS-1012-R2 | | |
| YMM ヤマム株式会社 | | | |